

Eigenschaften



- Spezielles Design für Insektenschutz an Eingängen von Lebensmittel Verarbeitung und Lagerung, in der Druck- und Verpackungsindustrie, Kassenhäuschen, Kioske, usw.
- Die starke Luftbarriere verhindert, dass Insekten in das Gebäude fliegen (max. 4,9m Höhe nach dem Standard NSF37)
- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß). Andere Farben oder Edelstahl sind auf Anfrage möglich.
- Durch die großzügigen Öffnungen des Ansauggitters erübrigt sich eine intensive Wartung.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- 2-stufig steuerbare, doppelseitig saugende, geräuscharme Radialventilatoren mit Außenläufermotoren (Komfort Modus und Insektenschutz Modus)
- „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Regelung durch IR-Fernbedienung und im Gerät integriertes Tastenfeld mit LEDs im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung

50Hz

Umluft

Modell	(m³/h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Abmessungen

