MINIBEL| Low Cost Türluftschleier

Eigenschaften

Der Minibel Türluftschleier ist für Eingänge mit einer Höhe bis zu 1,8 m empfohlen (z. B. bei kleinen Türen, Kiosken oder Drive-Through Fenstern). Der Minibel kann auch als elektrischer Lufterhitzer über größeren Eingängen benutzt werden, um einen warmen Empfang zu bereiten.



- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß).Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium.
- Kompakte und geräuscharme Axialventilatoren.
- „E“ Typ beinhaltet ein elektrisches Heizelement.„A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Integrierter Schalter zur Steuerung der Lüftung und der Heizung.
- Montageset zur Wandbefestigung und Verbindungskabel (1,5 m) im Lieferumfang enthalten.


Beschreibung

50Hz

Umluft		
Modell	**Luftleistung** (m³/h)	**Empfohlene Einbauhöhe** (m)
MIN 600 A	420	1,8
MIN EC 600 A	600	2
MIN 900 A	630	1,8
MIN EC 900 A	900	2

Elektroheizung			
Modell	**Luftleistung** (m³/h)	**Heizleistung 230Vx1** (kW)	**Empfohlene Einbauhöhe** (m)
MIN 600 E230	420	2,5	1,8
MIN EC 600 E230	600	2.5	2
MIN 900 E230	630	3,2	1,8
MIN EC 900 E230	900	3.2	2

Abmessungen



	L	A	B	C
MIN 600	636	600	520	566
MIN 900	936	900	820	866