



Eigenschaften

Dekorativ, minimalistisch und elegant, der ZEN ist der Lieblingst rluftschleier der Architekten und der Designer und wird oft in ihren Bauvorhaben ausgeschrieben. Sein cleveres Design und seine hohe Leistung passt zur inneren oder  u eren  sthetik jedes Geb ude und wird zu einem weiteren dekorativen Element. Der ZEN T rluftschleier bietet endlose M glichkeiten, die nur durch Ihre Fantasie begrenzt sind!



- Designt rluftschleier mit einem zeitgen ssischen Stil. Minimalistisches und elegantes Design, das zu jeden r umlichen Gegebenheiten passt. Das Ger t bietet unendlich viele Gestaltungsoptionen.
- Die Aluminiumblenden k nnen je nach Kundenwunsch mit einem Muster, Piktogramm oder dem eigenen Firmenlogo elegant in Szene gesetzt werden.
- Die Frontblende ist standardm  ig aus eloxiertem Aluminium. Optional auch in Edelstahl, aus anderen Materialien wie Holz, Muster oder Schriftz gen m glich.
- Das Ger h use ist in einer Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardm  ig in Schwarz gefertigt. Andere Farben sind auf Anfrage erh ltlich.
- Tragfl chig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- Eingesetzt werden 5-stufig steuerbare und ger uscharme doppelseitig saugende Radialventilatoren mit 230V Au enl ufermotoren. Die EC Modelle sind mit energiesparenden EC-Ventilatoren ausgestattet.
- „P“ Typ mit Warmwasserregister. „E“ Typ beinhaltet ein dreistufiges elektrisches Heizelement mit interner Regelung. „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft. Optionales Direktverdampfungsregister.
- Plug&Play Advanced PRO CONTROL enth lt: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen f r einen T rkontakt, 7m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleierger t.

Beschreibung

50Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m�/h)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN M 1000 A	1980	2,5-3,5
ZEN M 1500 A	2640	2,5-3,5
ZEN M 2000 A	3960	2,5-3,5
ZEN M 2500 A	4620	2,5-3,5
ZEN M 3000 A	5280	2,5-3,5
ZEN G 1000 A	2400	3-4
ZEN G 1500 A	3200	3-4
ZEN G 2000 A	4800	3-4
ZEN G 2500 A	5600	3-4
ZEN G 3000 A	6400	3-4
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2
ZEN ECG 3000 A	7200	3-4,2

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m�/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN M 1000 E	1980	3/6/9	2,5-3,5
ZEN M 1500 E	2640	4/8/12	2,5-3,5
ZEN M 2000 E	3960	6/12/18	2,5-3,5
ZEN M 2500 E	4620	6/12/18	2,5-3,5



Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m ³ /h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN M 3000 E	5280	6/12/18	2,5-3,5
ZEN G 1000 E	2400	5/10/15	3-4
ZEN G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4
ZEN G 2000 E	4800	10/20/30	3-4
ZEN G 2500 E	5600	10/20/30	3-4
ZEN G 3000 E	6400	10/20/30	3-4
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 3000 E	7200	10/20/30	3-4,2

PWW					
Modell	Luftleistung (m ³ /h)	Empfohlene Einbauh�he (m)	Heizleistung 80/60�C (kW)	Heizleistung 60/40�C (kW)	Heizleistung 50/40�C (kW)
ZEN M 1000 P86	1860	2,5-3,5	9,84	-	-
ZEN M 1500 P86	2480	2,5-3,5	14,23	-	-
ZEN M 2000 P86	3720	2,5-3,5	22,17	-	-
ZEN M 2500 P86	4340	2,5-3,5	27,69	-	-
ZEN M 3000 P86	4960	2,5-3,5	27,69	-	-
ZEN G 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-
ZEN G 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-
ZEN G 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-
ZEN G 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-
ZEN G 3000 P86	6000	3-4	31,16	-	-
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
ZEN ECG 3000 P86	6800	3-4,2	33,63	-	-
ZEN M 1000 P64	1860	2,5-3,5	-	9,22	-
ZEN M 1500 P64	2480	2,5-3,5	-	13,65	-
ZEN M 2000 P64	3720	2,5-3,5	-	19,7	-
ZEN M 2500 P64	4340	2,5-3,5	-	23,48	-
ZEN M 3000 P64	4960	2,5-3,5	-	23,48	-
ZEN G 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-
ZEN G 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-
ZEN G 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-
ZEN G 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-
ZEN G 3000 P64	6000	3-4	-	26,61	-
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
ZEN ECG 3000 P64	6800	3-4,2	-	28,84	-
ZEN G 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56
ZEN G 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37
ZEN G 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15



PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauh�he (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN G 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76
ZEN G 3000 P54	6000	3-4	-	-	28,76
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38
ZEN ECG 3000 P54	6800	3-4,2	-	-	31,38

60Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN G 1000 A 60Hz	2400	3-4
ZEN G 1500 A 60Hz	3200	3-4
ZEN G 2000 A 60Hz	4800	3-4
ZEN G 2500 A 60Hz	5600	3-4
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2
ZEN ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2
ZEN ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2

PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauh�he (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24



PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauh�he (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38

Abmessungen

